



Batabano
179/4



Batabano
179/8



Cardigan
FK

Technische Daten

Name & Nr.	Diagramm	kg	Beschreibung
Batabano 179/3	=O-	1,15	<ul style="list-style-type: none"> • IP56 • Gehäuse und Deckel Messing • Kabelverschraubung: M24x1,5 • unverlierbare Deckelschrauben M6, Abzweigeinsatz DIN 89300 aus Steatit mit Messing-Mantelkeilklemmen bis 2,5mm² • max. 500V, max. 16A
Batabano 179/4	=O=	1,30	
Batabano 179/8	≡O≡	1,85	

Nr.	Größe mm	kg	Beschreibung
Cardigan FK1	75 x 125 x 75	0,15	<ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse aus ABS • integrierte Deckeldichtung aus PUR • unverlierbare, plombierbare Deckelschrauben aus glasfaserverstärktem PA • Farbe: RAL 7035 • Weitere Größen und komplette Konfektionen auf Anfrage.
Cardigan FK2	125 x 125 x 75	0,25	
Cardigan FK3	175 x 175 x 100	0,50	
Cardigan FK4	175 x 250 x 100	0,65	
Cardigan FK1 PC	75 x 125 x 75	0,20	<ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse aus Polycarbonat mit vorgepressten Ausschlagöffnungen • integrierte Deckeldichtung aus PUR • unverlierbare, plombierbare Deckelschrauben aus glasfaserverstärktem PA • Farbe: RAL 7035 • Weitere Größen und komplette Konfektionen auf Anfrage.
Cardigan FK2 PC	125 x 125 x 75	0,30	
Cardigan FK3 PC	175 x 175 x 100	0,50	
Cardigan FK4 PC	175 x 250 x 100	0,75	

Ersatzteile

Nr.	kg	Beschreibung
431	0,05	Abzweigeinsatz DIN 89300 aus Steatit mit Messing-Mantelkeilklemmen bis 2,5mm ² , max. 500V, max. 16A
332	0,05	Abzweigeinsatz aus Steatit mit 4 Messing-Mantelkeilklemmen bis 2,5mm ²

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich.

