


Kabeleinführungen mit Schutzart IP 68 und Zugentlastung



Borneo CVKI

Ausrüstungsart „W“
für Kabel ohne SchirmungAusrüstungsart „Z“
für Kabel mit Schirmung
Erdungseinsätze nach EN 50262**Technische Daten**

Nr. Ausrüstung „Z“	Gewinde mm	für Kabel Ø mm „Z“	Erdungseinsatz Nenngröße DIN 89349	Klemmkäfig	Dichtring Innen Ø mm DIN 89349	kg Stück	Beschreibung
CVKI 20 - Z 18 06	M 20 x 1,5	6 - 8,5	18 - 06	EMKK 20	FDR 20	0,06	<ul style="list-style-type: none"> • Messing-Kabeleinführung mit Anschlussgewinde nach DIN 89280, Zugentlastung, zum Einschrauben • Schutzart IP 68, mit Anschlussdichtung nach EN 50262 • flache Gegenmuttern siehe Tonga Muttern
CVKI 20 - Z 18 07		8 - 10,5	18 - 07				
CVKI 25 - Z 24 06	M 25 x 1,5	7 - 8,5	24 - 06	EMKK 25	FDR 14	0,09	
CVKI 25 - Z 24 07		8 - 10,5	24 - 07				
CVKI 25 - Z 24 08		10 - 12,5	24 - 08				
CVKI 25 - Z 24 10		12 - 14,5	24 - 10				
CVKI 25 - Z 24 13		14 - 16,5	24 - 13				
CVKI 25 - Z 24 14		16 - 17,5	24 - 14				
CVKI 25 - Z 24 14		16 - 17,5	24 - 14				
CVKI 32 - Z 30 16	M 32 x 1,5	16,5 - 18,5	30 - 16	EMKK 32	FDR 32	0,16	
CVKI 32 - Z 30 18		18 - 20,5	30 - 18				
CVKI 40 - Z 36 20	M 40 x 1,5	16,5 - 22,5	36 - 20	EMKK 40	FDR 40	0,25	
CVKI 40 - Z 36 22		22 - 24,5	36 - 22				
CVKI 40 - Z 36 24		24 - 26,5	36 - 24				
CVKI 50 - Z 45 27	M 50 x 1,5	26 - 28,5	45 - 27	EMKK 50	FDR 50	0,36	
CVKI 50 - Z 45 30		28 - 32,5	45 - 30				
CVKI 63 - Z 56 35	M 63 x 1,5	32 - 35,5	56 - 35	EMKK 63	FDR 63	0,61	
CVKI 63 - Z 56 39		35 - 41,5	56 - 39				
Nr. Ausrüstung „W“	Gewinde mm	für Kabel Ø mm „W“	Erdungseinsatz Nenngröße DIN 89349	Klemmkäfig	Dichtring Innen Ø mm DIN 89349	kg Stück	
CVKI 16 W	M 16 x 1,5	4,5 - 10	–	EMKK 16	FDR 16	0,03	
CVKI 20 W	M 20 x 1,5	6 - 13	–	EMKK 20	FDR 20	0,06	
CVKI 25 W	M 25 x 1,5	7 - 12,5	–	EMKK 25	FDR 14	0,08	
		9 - 17			FDR 25		
CVKI 32 W	M 32 x 1,5	13 - 21	–	EMKK 32	FDR 32	0,14	
CVKI 40 W	M 40 x 1,5	16 - 28	–	EMKK 40	FDR 40	0,23	
CVKI 50 W	M 50 x 1,5	21 - 35	–	EMKK 50	FDR 50	0,33	
CVKI 63 W	M 63 x 1,5	34 - 48	–	EMKK 63	FDR 63	0,57	

Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.