

Kabeleinführungen mit Schutzart IP 68 und Zugentlastung



Ausrüstungsart „W“
für Kabel ohne Schirmung



Ausrüstungsart „Z“
für Kabel mit Schirmung
Erdungseinsätze nach DIN 89345



Borneo CVKS

Technische Daten

Nr. Ausrüstung „Z“	Gewinde mm	für Kabel Ø mm „Z“	Erdungseinsatz Nenngröße DIN 89349	Klemmkäfig	Dichtring Innen Ø mm DIN 89349	kg Stück	Beschreibung
CVKS 16 - Z 16 06	M 16 x 1,5	6 - 7,5	16-06	EMKK 16	FDR 16	0,03	<ul style="list-style-type: none"> • Messing-Kabeleinführung mit Anschlussgewinde nach DIN 89280, Zugentlastung, zum Einschrauben • Schutzart IP 68, mit Anschlussdichtung nach EN 50262 • flache Gegenmuttern siehe Tonga Muttern
CVKS 18 - Z 18 06	M 18 x 1,5	6 - 8,5	18-06	EMKK 20	FDR 20	0,06	
CVKS 18 - Z 18 07		8 - 10,5	18-07				
CVKS 24 - Z 24 06	M 24 x 1,5	7 - 8,5	24-06	EMKK 25	FDR 14	0,09	
CVKS 24 - Z 24 07		8 - 10,5	24-07		FDR 14		
CVKS 24 - Z 24 08		10 - 12,5	24-08		FDR 14		
CVKS 24 - Z 24 10		12 - 14,5	24-10		FDR 25		
CVKS 24 - Z 24 13		14 - 16,5	24-13		FDR 25		
CVKS 24 - Z 24 14		16 - 17,5	24-14		FDR 25		
CVKS 30 - Z 30 16	M 30 x 2	16 - 18,5	30-16	EMKK 32	FDR 32	0,14	
CVKS 30 - Z 30 18		18 - 20,5	30-18				
CVKS 36 - Z 36 20	M 36 x 2	20 - 22,5	36-20	EMKK 40	FDR 40	0,23	
CVKS 36 - Z 36 22		22 - 24,5	36-22				
CVKS 36 - Z 36 24		24 - 26,5	36-24				
CVKS 45 - Z 45 27	M 45 x 2	26 - 28,5	45-27	EMKK 50	FDR 50	0,36	
CVKS 45 - Z 45 30		28 - 32,5	45-30				
CVKS 56 - Z 56 35	M 56 x 2	32 - 35,5	56-35	EMKK 63	FDR 63	0,61	
CVKS 56 - Z 56 39		35 - 41,5	56-39				
CVS 72 - Z 44	M 72 x 2	41 - 44,5	72-44		72-44	0,70	
CVS 72 - Z 48		44 - 48,5	72-48		72-48		
CVS 72 - Z 52		48 - 52,5	72-52		72-52		
Nr. Ausrüstung „W“	Gewinde mm	für Kabel Ø mm „W“	Erdungseinsatz Nenngröße DIN 89349	Klemmkäfig	Dichtring Innen Ø mm DIN 89349	kg Stück	
CVKS 16 W	M 16 x 1,5	4,5 - 10	—	EMKK 16	FDR 16	0,03	
CVKS 18 W	M 18 x 1,5	6 - 13	—	EMKK 20	FDR 20	0,05	
CVKS 24 W	M 24 x 1,5	7 - 12,5	—	EMKK 25	FDR 14	0,08	
		12 - 17			FDR 25		
CVKS 30 W	M 30 x 2	13 - 21	—	EMKK 32	FDR 32	0,13	
CVKS 36 W	M 36 x 2	16 - 28	—	EMKK 40	FDR 40	0,21	
CVKS 45 W	M 45 x 2	21 - 35	—	EMKK 50	FDR 50	0,34	
CVKS 56 W	M 56 x 2	34 - 48	—	EMKK 63	FDR 63	0,57	
CVS 72 - W 44	M 72 x 2	41 - 44,5	—		72-44	0,70	
CVS 72 - W 48		44 - 48,5	—		72-48		
CVS 72 - W 52		48 - 52,5	—		72-52		
CVS 72 - W 56		52 - 56,5	—		72-56		

Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.

