

ASS-Anschweißstutzen aus Stahl oder Aluminium



Cedros ASS



Cedros ASSA

Technische Daten

Nr.	Gewinde mm	Länge mm	kg/Stck.	Beschreibung
ASS M24/50	M 24 x 1,5	50	0,143	<ul style="list-style-type: none"> • dickwandige Einschweißstutzen für Wand- oder Decksdurchführungen • Material: Stahl, verzinkt (Typ ASSA: Aluminium) • Schraubbuchse: Messing • Ausrüstungsmöglichkeiten siehe Innenteile • GL-zertifiziert
ASS M24/200	M 24 x 1,5	200	0,570	
ASS M24/265	M 24 x 1,5	265	0,755	
ASS M24/495	M 24 x 1,5	495	1,411	
ASS M24/745	M 24 x 1,5	745	2,123	
ASS M24/990	M 24 x 1,5	990	2,822	
ASS M24/1250	M 24 x 1,5	1250	3,563	
ASS M30/200	M 30 x 2	200	0,969	
ASS M30/700	M 30 x 2	700	3,610	
ASSA M24/50	M 24 x 1,5	50	0,068	
ASSA M24/200	M 24 x 1,5	200	0,216	
ASSA M30/60	M 30 x 2	60	0,130	
ASSA M30/200	M 30 x 2	200	0,303	

Weitere Größen oder Sondermaß auf Anfrage.