




Hebriden

Ausrüstungsart „W“
für Kabel mit SchirmungAusrüstungsart „Z“
für Kabel mit Schirmung**Technische Daten**

| Nr. Ausrüstung „Z“ | Nr. Ausrüstung „W“ | Gewinde Innen mm | Gewinde Außen mm | Ausrüstung | Dichtring Innen Ø mm DIN 89349 | Scheibe Innen Ø mm DIN 89347 | Erdungs- einsatz Nenngröße DIN 89345 | für Kabel Ø mm | Beschreibung |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|--|
| 596 - Z../M 18 | 596 - W../M 18 | M 24 x 1,5 | M 18 x 1,5 | Z 8 A / W 8 A | 24-08 | 24-09 | 24-06 | 7 - 8,5 | <ul style="list-style-type: none"> Messing-Erweiterungs-Kabeleinführung zum Einschrauben mit metrischem Anschlussgewinde flache Gegenmuttern siehe Tonga Muttern Bestellbeispiel: 596 - Z 14 / M 18 |
| | | | | Z 10 A / W 10 A | 24-10 | 24-11 | 24-07 | 8 - 10,5 | |
| | | | | Z 12 / W 12 | 24-12 | 24-13 | 24-08 | 10 - 12,5 | |
| | | | | Z 14 / W 14 | 24-14 | 24-15 | 24-10 | 12 - 14,5 | |
| | | | | Z 16 / W 16 | 24-16 | 24-17 | 24-13 | 14 - 16,5 | |
| | | | | Z 17 / W 17 | 24-17 | 24-18 | 24-14 | 16 - 17,5 | |
| 595 - Z../M 18 | 595 - W../M 18 | M 30 x 2 | M 18 x 1,5 | Z 15 / W 15 | 30-15* | 30-19 | 30-16 | 14,5 - 16,5 | |
| 595 - Z../M 24 | 595 - W../M 24 | | M 24 x 1,5 | Z 18 / W 18 | 30-18 | 30-19 | 30-16 | 16 - 18,5 | |
| | | | | Z 20 / W 20 | 30-20 | 30-21 | 30-18 | 18 - 20,5 | |
| 594 - Z../M 24 | 594 - W../M 24 | M 36 x 2 | M 24 x 1,5 | Z 18 A / W 18 A | 36-18* | 36-18 | 36-20 | 16,5 - 18,5 | |
| 594 - Z../M 30 | 594 - W../M 30 | | M 30 x 2 | Z 22 / W 22 | 36-22 | 36-23 | 36-20 | 20 - 22,5 | |
| | | | | Z 24 / W 24 | 36-24 | 36-25 | 36-22 | 22 - 24,5 | |
| | | | | Z 26 / W 26 | 36-26 | 36-27 | 36-24 | 24 - 26,5 | |
| 593 - Z../M 30 | 593 - W../M 30 | M 45 x 2 | M 30 x 2 | Z 28 / W 28 | 45-28 | 45-29 | 45-27 | 26 - 28,5 | |
| 593 - Z../M 36 | 593 - W../M 36 | | M 36 x 2 | Z 30 / W 30 | 45-30 | 45-31 | 45-30 | 28 - 30,5 | |
| | | | | Z 32 / W 32 | 45-32 | 45-33 | 45-30 | 30 - 32,5 | |
| 592 - Z../M 36 | 592 - W../M 36 | M 56 x 2 | M 36 x 2 | Z 35 / W 35 | 56-35 | 56-36 | 56-35 | 32 - 35,5 | |
| 592 - Z../M 45 | 592 - W../M 45 | | M 45 x 2 | Z 38 / W 38 | 56-38 | 56-39 | 56-39 | 35 - 38,5 | |
| | | | | Z 41 / W 41 | 56-41 | 56-42 | 56-36 | 38 - 41,5 | |
| 591 - Z../M 56 | 591 - W../M 56 | M 72 x 2 | M 56 x 2 | Z 44 / W 44 | 72-44 | 72-45 | 72-44 | 41 - 44,5 | |
| | | | | Z 48 / W 48 | 72-48 | 72-49 | 72-48 | 44 - 48,5 | |
| | | | | Z 52 / W 52 | 72-52 | 72-53 | 72-52 | 48 - 52,5 | |
| | | | W 56 | 72-56 | 72-57 | - | 52 - 56,5 | | |

* Sondergröße (ähnlich DIN 89349)

Alle Kabeleinführungen gegen Mehrpreis auch in verchromter oder vernickelter Ausführung lieferbar.