



ROTTERDAM EXL236

## ROTTERDAM

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | Ex-Langfeldleuchte                                                                  |
| Explosionsschutz  | II 2G Ex db eb IIC T4 Gb<br>II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db                             |
| Zertifikat        | BVS 09 ATEX E 034<br>IECEX BVS 09.0033                                              |
| Gehäuse und Farbe | Glasfaserverstärktes Polyester in<br>RAL 7035 mit klarer Polycarbonat-<br>Abdeckung |
| IP-Schutz         | IP 66                                                                               |
| Leistung          | Max. 2x18 W, Max. 2x36 W                                                            |
| Eingangsspannung  | 230 V AC und 110 V AC bei 50/60 Hz, 220<br>V DC, 24 V DC                            |
| Leuchtmittel      | Lieferung ohne Leuchtmittel                                                         |



ACAPULCO 5061

## ACAPULCO 5061

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ               | Ex-Decken- und Warnleuchte                                 |
| Explosionsschutz  | Ex II 2 G Ex db eb IIB T3-T4 Gb                            |
| Zertifikat        | PTB 03 ATEX 1106                                           |
| Gehäuse und Farbe | Gehäuse und Gitter aus Messing mit<br>klarer Glasabdeckung |
| IP-Schutz         | IP 56                                                      |
| Leistung          | Max. 25 W                                                  |
| Eingangsspannung  | 12 V AC, 24 V AC                                           |
| Leuchtmittel      | Lieferung mit Leuchtmittel                                 |