



HERCULES 4 LED

Die HERCULES-Familie erfreut sich aufgrund Ihrer Robustheit großer Beliebtheit bei Kranauslegern. Der HERCULES 4 erreicht 22.000 lm mühelos und eignet sich mit einem Abstrahlwinkel von 120° besonders als Flächenstrahler.

- + Hohe Leuchtkraft durch High Power LEDs
- + Geringes Gewicht
- + Gutes Wärmemanagement
- + Seewasserbeständige Materialien
- + Sehr robustes Gehäuse

Technische Daten

Material und Farbe	Gehäuse: Seewasserbeständiges Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9016; Bügel: Edelstahl
IP Schutz	IP 67
Gewicht	Ca. 11,7 kg
Umgebungstemperatur	-40°C bis +40°C
Eingangsspannung	230 V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 220 V DC
Leistung	Max. 180 W
Lichtstrom	Ca. 22.000 lm
Lichtfarbe	6.300 K
Abstrahlwinkel	120°
Maße	H349xB405xT215 (mm)

Optionen

Mit Kabel

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.