



SYDNEY 4 LED

Der kompakte Strahler SYDNEY ist modular aufgebaut und rundet unser Sortiment als Strahler im Ex-Bereich ab.

- + Umgebungstemperatur von -50°C bis +50°C
- + Breites Spektrum an Lichtleistungen von 5.400 lm bis 32.400 lm
- + Modularer Aufbau
- + Einfache Installation und Wartung durch Ex-e Gehäuse für Treiber und Klemmen

Technische Daten

Explosionsschutz	II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb
Zertifikat	BVS 17 ATEX E 013 X, IECEx BVS 17.0004 X
Material und Farbe	Gehäuse: Korrosionsbeständiges Aluminium (grau), Bügel: Edelstahl (blank), Glas: Gehärtetes klares Glas
IP Schutz	IP 66/67
Umgebungstemperatur	-50°C bis +55°C
Eingangsspannung	230 V AC und 115 V DC bei 50/ 60, 110 V DC, 220 V DC
Lichtstrom	Ca. 5.400 lm / Modul, max. 32.400 lm
Lichtfarbe	5.700 K
Abstrahlwinkel	30°, 120°
Ersatz für	HAMBURG mit konventionellen Leuchtmitteln

Optionen

Weitere Farbtemperaturen

Diffuses Glas

Asymetrische Abstrahlwinkel

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.

Ex-Strahler

SYDNEY LED



SYDNEY 1 LED

Leistung	Max. 49 W
Lichtstrom	Ca. 5.400 lm
Gewicht	Ca. 9,9 kg
Maße	Hx265xB343xT255 (mm)



SYDNEY 2 LED

Leistung	Max. 98 W
Lichtstrom	Ca. 10.800 lm
Gewicht	Ca. 14,4 kg
Maße	H303xB502xT259 (mm)



SYDNEY 3 LED

Leistung	Max. 147 W
Lichtstrom	Ca. 16.200 lm
Gewicht	Ca. 24,3 kg
Maße	H465xB607xT325 (mm)



SYDNEY 4 LED

Leistung	Max. 196 W
Lichtstrom	Ca. 21.600 lm
Gewicht	Ca. 28,7 kg
Maße	H465xB607xT325 (mm)



SYDNEY 5 LED

Leistung	Max. 245 W
Lichtstrom	Ca. 21.600 lm
Gewicht	Ca. 38,5 kg
Maße	H465xB866xT328 (mm)



SYDNEY 6 LED

Leistung	Max. 294 W
Lichtstrom	Ca. 32.400 lm
Gewicht	Ca. 41,1 kg
Maße	H465xB866xT328 (mm)

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.